



COMPANION CONSULT
—The professional organization of business with China—

ул. Фрунзе 54, офис 214
тел. +7 800 350 0375
info@cmpnn.com
www.cmpnn.com

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ

ПРЕСС КРИВОШИПНЫЙ КД2128



Описание:

Пресс данной модели используется для таких штамповочных работ, как: вырубка, гибка, обрезка, пробивка, неглубокая вытяжка и многих других операций.

Пресс может использоваться как самостоятельная технологическая единица оборудования, так и встраиваться в комплексы оборудования, предназначенные для механизации и автоматизации производственных процессов, которые могут включать в себя: разматывающее устройство, правильное устройство, устройство подачи, штампы, гильотину и наматывающее устройство.

Существенным преимуществом прессы является возможность выбора между ручной и автоматической подачей ленты. Режим штучной автоматической подачи задействуется при включении револьверной подачи. Возможность подобной настройки расширяет функционал кривошипных прессов КД2128, позволяя эксплуатировать оборудование на предприятиях с самой разной организацией технологического процесса.



COMPANION CONSULT

—The professional organization of business with China—

ул. Фрунзе 54, офис 214

тел. +7 800 350 0375

info@cmpnn.com

www.cmpnn.com

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Данные
1.	Номинальное усилие пресса, кН (т)	630
2.	Наибольший ход ползуна (штока), мм	10..100
3.	Размеры стола, мм	480 x 710
4.	Размеры отверстия в столе, мм	240x360
5.	Диаметр отверстия в столе, мм	300
6.	Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении - закрытая высота пресса, мм	340
7.	Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм	260
8.	Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин	90
9.	Частота ходов ползуна одиночных от кнопки, 1/мин	45
10.	Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм	80
11.	Расстояние между стойками станины в свету, мм	340
12.	Толщина подштамповой плиты, мм	80
13.	Размеры нижней поверхности ползуна, мм	310x370
14.	Максимальный ход выталкивателя в ползуне, мм	50
15.	Высота стола над уровнем пола, мм	840
16.	Тип муфты тормоза	УА3144
17.	Электрооборудование	
	Количество электродвигателей	1
	Электродвигатель главного привода, кВт	8,3
18.	Габариты и масса пресса	
	Габариты пресса (длина ширина высота), мм	1450x1730x2880
19.	Масса пресса, кг	5890

В базовую комплектацию кривошипных прессов входит:

- чугунная станина, отличающаяся высокой жесткостью конструкции;
- электропривод, состоящий из электродвигателя, маховика, тормоза;
- кривошипно-ползунный механизм, осуществляющий перемещение ползуна (возвратно-поступательное движение)

Стоимость оборудования составляет:

Пресс кривошипный КД2128 – **1 300 000,00 рублей**;

Цены указаны без учета НДС.

Гарантия: 12 месяцев.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание, поставка комплектующих и расходных материалов осуществляется поставщиком.

Срок отгрузки: в течение 45 рабочих дней с даты предоплаты.



ул. Фрунзе 54, офис 214
тел. +7 800 350 0375
info@cmpnn.com
www.cmpnn.com

COMPANION CONSULT

—The professional organization of business with China—

Срок поставки: 50-65 рабочих дней с даты предоплаты.

Условия поставки: склад Покупателя

Условия оплаты: 50% предоплаты, 50% по факту готовности на заводе-изготовителе

Дополнительную информацию по данному предложению уточняйте у регионального представителя (см.контакты ниже).

Демянишина Анна
Региональный представитель
Компаньон консалт
tel. + 7 913 678 4500
e-mail dem@cmpnn.com



COMPANION CONSULT
nobody knows China better us

Представительства в РФ:

г. Омск, ул.Фрунзе 54, офис 204

г. Москва, ул.Профсоюзная 57

+7 800-350-0375

www.cmpnn.com